

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical characteristics



Grés émaillé | Norme : EN 14411- Groupe B1_b(GL)

Glazed tiles | Norme : EN 14411- Group B1_b(GL)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Technical characteristics		NORME D'ESSAI Testing Standard	NORME D'ESSAI Testing Standard	VALEUR RECER Recer Value
	Longueur et Largeur - Length and Width .. (%)	ISO10545 - 2	±0,60%	CONFORME Compliant
	Épaisseur - Thickness .. (%)	ISO10545 - 2	±5%	CONFORME Compliant
	Forme Rectiligne - Rectilinearity .. (%)	ISO10545 - 2	± 0,50%	CONFORME Compliant
	Angularité - Rectangularity .. (%)	ISO10545 - 2	± 0,60%	CONFORME Compliant
	Surface Plane - Flatness .. (%)	ISO10545 - 2	± 0,50%	CONFORME Compliant
	Qualité Superficielle - Surface Quality	ISO10545 - 2	95% sans Défauts 95% Flawless	CONFORME Compliant
	Absorption d'eau - Water Absorption	ISO10545 - 3	0,5% < E _b ≤ 3%	CONFORME Compliant
	Résistance à la flexion - Resistance to Bending - Force de rupture - Breaking Strength .. (N) - Résistance à la flexion - Bending Strength .. (N/mm ²)	ISO10545 - 4	≥ 1000 ≥ 30	CONFORME Compliant
	Résistance aux taches - Resistance to Staining	ISO10545 - 14	Min. Classe 3	CONFORME Compliant
	Résistance aux produits chimique - Chimiical Resistance - Résistance aux acides et aux faibles concentration - Resistance to low concentration of acide and alkalis - Résistance aux concentration élevées d'acides et bases - Resistance to high concentration of acide and alkalis - Résistance aux produits chimiques de nettoyages - Resistance to chemicals cleaning product	ISO10545 - 13	Déclaration du fabricant Manufacturer's declaration Disponible Available Min. GB	Disponible par référence Available by reference CONFORME Compliant
	Résistance à l'abrasion superficielle Resistance to Superficial Abrasion	ISO10545 - 7	Disponible Available	Disponible par référence Available by reference
	Résistance à l'impact - Resistance to Impact	ISO10545 - 5	Disponible Available	CONFORME Compliant
	Résistance au Tressailage - Crazing Resistance	ISO10545 - 11	Exigée Required	RÉSISTENT Resistant
	Résistance au Choc Termique - Resistance to Thermal Shock	ISO10545 - 9	Disponible Available	RÉSISTENT Resistant
	Expansion à l'humidité - Moistore Expansion	ISO10545 - 10	Disponible	CONFORME Compliant